

## ME-25B

Ultra silent canopy

### Дизельна електростанція

#### КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДГУ

- \* Висока якість і надійність.
- \* Конструктивно забезпечується простота запуску і технічного обслуговування.
- \* Високопродуктивний дизельний двигун з водяним охолодженням.
- \* Безщітковий промисловий генератор змінного струму з AVR.
- \* Міцна, зварна, металева рама-основа з вбудованим паливним баком та заливною горловиною.
- \* Сигнали тривоги по високій температурі, низькому тиску мастила, низькому рівню палива і вимкненні.
- \* Двигун заправлений маслом і охолоджуючою рідиною.
- \* Підігрівач охолоджуючої рідини двигуна.
- \* Цифровий показник рівня палива на ЖК дисплеї.
- \* Товщина основних стінок капоту з шумоізоляцією 10 см.

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ



- \* Україномовний, багатофункціональний контролер панелі управління оснащений цифровим ЖК – дисплеєм з простою, інтуїтивно зрозумілою навігацією меню контролю та управління ДГУ як в ручному так і в автоматичному режимі.
- \* Ручне програмування панелі управління.
- \* Функція запису несправностей в пам'ять панелі управління.
- \* Автоматичний вимикач (захисту генератора).
- \* Зарядний пристрій та акумулятор.
- \* Кнопки аварійної зупинки, світлозвукова сигналізація.
- \* Модуль дистанційного управління з GSM модемом (опція).

#### ШУМОПОГЛИНАЮЧИЙ КОЖУХ

- \* Технологічно забезпечується низький рівень шуму.
- \* 2-6 дверний кожух забезпечує зручний доступ для технічного обслуговування
- \* Місця підйому вбудовані в раму і кожух.
- \* Міцна і надійна до корозії конструкція.
- \* Негорючий шумоізолюючий матеріал з камяної вати.
- \* Система відведення та приглушення шуму вихлопних газів встановлена всередині кожуха.
- \* Антивібраційні опори.

# MacEnergy



## Maximum Available Current

## EMC CE

ISO 9001:2008  
OHSAS 18001  
ISO 14001:2004

#### ЗАГАЛЬНІ ДАННІ

Резервна потужність (ESP)	кВА / кВт	25 / 20
Основна потужність (PRP)	кВА / кВт	23 / 18
Струм (ESP)	А	36
Напруга - Частота	В - Гц	400 / 230 - 50
Кільк. фаз - Косфіц. Потужн. Cosφ	Од. - Cosφ	3 - 0,8

#### ДВИГУН

Модель двигуна	BAUDOIN	4M06G25/5
Механічна потужність двигуна	кВт/(к/с)	23 / 30,8
Система повітряподачі		Natural
Робочий об'єм циліндрів	л.	2,3
Кільк. / розміщення циліндрів		4 / Line
Діаметр і хід поршня	мм x мм	89 x 92
Ступінь стиснення		17,5 : 1
Тип регулятора управління		Електронний
Кількість обертів	об. / хв	1500
Охолодження		Водяне
Об'єм охолоджуючої рідини	л.	11
Об'єм масла	л.	10,0
Електроживлення	(DC) - В	12
Розхід палива при 100 % навантаженні	л/г	4,95
75 % навантаженні	л/г	4,2
50 % навантаженні	л/г	2,4
Об'єм паливного баку	л.	130

#### АЛЬТЕРНАТОР

Модель альтернатора	MacEnergy M25	
Тип альтернатора	Саморегулюючий	Безщітковий
Резервна потужність	кВА	25
Напруга - Частота	В-Гц	400 / 230 - 50
Регулятор напруги		+/- 1.0
Клас ізоляції / захисту		H / IP 21
Кількість полюсів		4

#### ГАБАРИТИ І ВАГА



ДГУ в кожусі | ДхШхВ - мм / Вага - кг | 1700x850x1150 / 750

**Резервна потужність (ESP):** Аварійна потужність при різному навантаженні. Без перевантаження.  
**Основна потужність (PRP):** Номінальна потужність при різних електричних навантаженнях на необмежений період часу. Допускається перевантаження 10% потужності на 1 годину кожні 12 годин

## MacEnergy

